


E21107

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

M3

Усилитель Диапазон

OB50xx 10 mm

OBFxxx 10 mm

OO50xx 30 mm


Диапазон контроля

Диапазон OB50xx: 10 mm / OBFxxx: 10 mm / OO50xx: 30 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...60

Механические данные

Исполнение	прямой
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	3
расположение оптических волокон	
диаметр сердцевины [mm]	0,5
Faserdurchmesser [mm]	2x 217 x 0,06
Außendurchmesser [mm]	1,0
Оптоволокно-световод	PMMA
Чувствительная головка	алюминий
Кожух	PE (полиэтилен)
Вес [kg]	0,033

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) 2 шестигранные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF

Принадлежности (дополнительные) Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1