


E21138

INDUSTRIAL ETHERNET CABLE 2M

Принадлежности



Характеристики

Джамперный кабель

вилка M12 / вилка M12

Ethernet

позолоченные контакты

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 250 AC/DC |
| Номинальный ток [A] | | 4 |

Условия эксплуатации

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -20...60 |
| Степень защиты | | IP 67 / IP 69K |


Механические данные

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| Исполнение | | прямой / прямой |
| Материал | | TPU |
| Материал накидной гайки | | отливка из цинка; никелированн. |
| Вес [kg] | | 0,172 |

электрическое подключение

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 4 x 0,34 mm ² ; позолоченные контакты, экранированный | |
| Материал кабеля | PVC (поливинилхлорид) | |
| Цвет кожура | зелёный | |

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Упаковочная величина [штука] | | 1 |
|------------------------------|--|---|