


## E60128

SSTGK120MKRFKSG

Технология соединения



Made in Germany

### Характеристики

Штекер с клеммами

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

клеммы

### Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

4,5...30 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...125

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки

латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg]


0,046

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...1 mm<sup>2</sup>; Ø 4,5 mm; присоединение пайкой

### Назначение жил кабеля при подключении



- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_

### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1