


## E60133

ADOGK120MKR0007B12

Технология соединения



Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с кабелем

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

### Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

4,5...30 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...80

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки

латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg]

0,686

### электрическое подключение


Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 7 м; 8 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>; Ø 8 mm

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 GN зелёный  
 GY серый  
 PK розовый  
 RD красный  
 VT фиолетовый  
 WH белый



1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1