


E60193

Coupling 25-10-10-24-SV

Принадлежности



Made in Germany

Характеристики

Пластиковая лепестковая муфта со вставкой из нержавеющей стали

Ø 10 mm / Ø 10 mm

Механические данные

Размеры [мм]	D: 25 A1: 10 A2: 10 L: 24 S: M4
Смещение	Макс.радиальное смещение: ± 0.3 mm, макс.угловое смещение: ± 3.0 °, макс.осевое смещение: ± 0.2 mm
Макс. допустимая частота вращения [оборотов/мин]	10000
Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad]	38
Жесткость пружины [N/mm]	115
Материал	PA 6.6; нерж. сталь V4A (1.4404)
макс. вращающий момент [Ncm]	80
макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm]	120
Вес [kg]	0,019

Примечания

Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C. Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---