

Made in Germany

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

без галогена

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC

Защита от бросков напряжения VDR

.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 65

Механические данные

Исполнение

прямой / угловой

Материал

TPU

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

Вес [kg]

0,17

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED

2 x жёлтый

электрическое подключение




Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 1 м;
3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm); Ø 4,8 mm; без галог.

Цвет кожура

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

винт; маркер



E70203

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Технология соединения

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E70203 — 07.05.2010