

Made in Germany



Характеристики

Распределительная коробка

Соединение M12 Штекерный разъем

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	30 AC/DC; "supply class 2" согласно cULus
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	12
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4 *)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...40
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-5...60
Степень защиты	IP 67; (enclosure type 1)

Механические данные

Исполнение	6-ти
Материал	РА (полиамид)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,8...1,5
Вес [kg]	0,864

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 10 м; 5 x 0,5 mm ² ; Ø 6,3 mm
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



EBC043

ZDO6H050MSS0010E15

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN/YE зелёный/жёлтый
 WH белый



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

6 Beschriftungsschilder

Примечания

Примечания

*) 2 A на контакт; 8 A на группу

Упаковочная величина

[штука]

1

Другие данные

места для кабельных подключений

M12