


EVC15A

ADOAH040VAT0040H04/3G/2D

Технология соединения



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

совместимый с краской

позолоченные контакты

Сертификат АTEX

Группа II, Категория 3G/2D

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

60 AC / 60 DC

Номинальный ток [A]

2

Класс защиты

II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-20...60

Степень защиты

IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Испытания / одобрения

Сертификат

BVS 08 ATEX E 109 U
IECEX BVS 08.0041 U

Маркировка прибора

Ex II 3G Ex nA IIC Gc
Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

1,2...1,5

Вес [kg]

1,306

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 40 м;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожура

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении





EVC15A

ADOAH040VAT0040H04/3G/2D

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий
WH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1