


EVC16A

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем

без силикона

позолоченные контакты

Сертификат АTEX

Группа II, Категория 3G/2D

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]	2
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Степень защиты	IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Испытания / одобрения

Сертификат	BVS 08 ATEX E 109 U IECEX BVS 08.0041 U
Маркировка прибора	⊕ II 3G Ex nA IIC Gc ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	1,2...1,5 *)
Вес [kg]	0,186

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении




EVC16A

ASTAN040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения

Цвета жил

ВК чёрный
ВН коричневый
ВU синий
ВH белый



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1