


## EVC27A

ADOAH040VAT0020H04/3G/2D

Технология соединения



Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

совместимый с краской

позолоченные контакты

Сертификат АTEX

Группа II, Категория 3G/2D

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

60 AC / 60 DC

Номинальный ток [A]

2

Класс защиты

II

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-20...60

Степень защиты

IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

### Испытания / одобрения

Сертификат

BVS 08 ATEX E 109 U  
IECEX BVS 08.0041 U

Маркировка прибора

Ex II 3G Ex nA IIC Gc  
Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

### Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

1,2...1,5

Вес [kg]

0,66

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 20 м;  
4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожура

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении





## EVC27A

ADOAH040VAT0020H04/3G/2D

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный  
BN коричневый  
BU синий  
WH белый



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1