


EVC282

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Технология соединения



Характеристики

Джамперный кабель

штекер M8 / гнездо M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC PNP

Рабочее напряжение [V]

10...36 DC

Номинальный ток [A]

3

Класс защиты

III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90, cULus: макс. 80 °C

Температура окружающей среды во время работы [°C]

-25...90, cULus: макс. 80 °C

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

MTTF

[лет]

31710

Механические данные

Исполнение

прямой / угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

Штекер с кабелем: 0,3...0,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля:

миним. 10 x диаметр кабеля
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения:

- 5 m/s²

Циклы изгиба:

> 5 миллионов.

Деформация кручения:

± 180 °/m

Вес

[kg]

0,036

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED

желтый

Рабочий режим LED

зелёный

электрическое подключение



EVC282

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Технология соединения

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 1 m; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; без галог.
Цвет кожуа	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания	
Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1