


**EVC308**

VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS

Технология соединения



**Характеристики**

Джамперный кабель

штекер M8 / гнездо M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	50 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]	3
Класс защиты	III

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 80 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 80 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

**Механические данные**

Исполнение	прямой / прямой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,3...0,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5
Пригодность для кабельной цепи	<p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>Скорость перемещения:</p> <p>Циклы изгиба:</p> <p>Деформация кручения:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s<sup>2</sup> &gt; 5 миллионов. ± 180 °/m</p>
Вес [kg]	0,053

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный



Назначение жил кабеля при подключении



## EVC308

VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS

Технология соединения



### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVC308 — 29.09.2010