


## EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

Технология соединения



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

совместимый с краской

позолоченные контакты

Сертификат АTEX

Группа II, Категория 3G/2D

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	60 AC / 60 DC
Номинальный ток	[A]	2
Класс защиты		II

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

### Испытания / одобрения

Сертификат	BVS 08 ATEX E 109 U IECEX BVS 08.0041 U
Маркировка прибора	Ex II 3G Ex nA IIC Gc Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

### Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	1,2...1,5
Вес [kg]	2,484

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 80 м; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении




## EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный  
BN коричневый  
BU синий  
WH белый



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1