


EVC384

ASTGH040MSS0003H04

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики	
Штекер с кабелем	
Разъём M12	
без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Электронные данные	
Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Механические данные	
Исполнение	прямой
Материал	корпус: TPU оранжевый
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5 *)
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s ² Циклы изгиба: > 5 миллионов. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,11
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 3 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный
Назначение жил кабеля при подключении	



EVC384

ASTGH040MSS0003H04

- Цвета жил
- ВК чёрный
 - BN коричневый
 - BU синий
 - WH белый



- 1 BN
- 2 WH
- 3 BU
- 4 ВК

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1