


EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Технология соединения



Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение

[V]

10...36 DC

Номинальный ток

[A]

4

Класс защиты

II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Температура окружающей среды во время работы

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение

2

Материал

Штекер: TPU оранжевый; Гнездо: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,6...1,5\*

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля:

миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения:

- 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба:

> 5 миллионов.

Деформация кручения:

± 180 °/m

Вес

[kg]

0,166

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода

LED

желтый

Рабочий режим

LED

зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 m;  
3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха



чёрный

EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Технология соединения

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1