


EVS004

ADOAH030ZDB0002E03

Технология соединения



Характеристики

Гнездо с кабелем
для датчиков с
Разъём M12
без силикона
позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...70
Степень защиты	IP 65 / IP 67

Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	отливка из цинка
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,0
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s ² Циклы изгиба: 1 миллион Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,079

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm); Ø 4,5 mm
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



EVS004

ADOAH030ZDB0002E03

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVS004 — 07.10.2013