


EVT067

ADOAH040VAS0002E04

Технология соединения



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

позолоченные контакты

Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 250 AC / 300 DC |
| Номинальный ток [A] | | 4 |
| Класс защиты | | II |

Условия эксплуатации

| | | |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...100, cULus: макс. 50 °C |
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | | 5...100, cULus: макс. 50 °C |
| Степень защиты | | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |

Механические данные

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | | угловой |
| Материал | | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь V4A (1.4404) |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | | 0,6...1,5 |
| Пригодность для кабельной цепи | | <p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением</p> <p>Скорость перемещения: - 5 m/s²</p> <p>Циклы изгиба: > 1 Mio.</p> <p>Деформация кручения: ± 180 °/m</p> |
| Вес [kg] | | 0,088 |

электрическое подключение

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое подсоединение | | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm |
| Цвет кожуха | | оранжевый |

Назначение жил кабеля при подключении





EVT067

ADOAH040VAS0002E04

Технология соединения

Цвета жил

ВК чёрный
ВН коричневый
ВU синий
ВH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVT067 — 30.06.2010