


## EVT184

VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS

Технология соединения



Made in Germany



### Характеристики

Джамперный кабель

штекер M8 / гнездо M8

без силикона

позолоченные контакты

Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

### Электронные данные

|                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| Электрическое исполнение |  | AC/DC         |
| Рабочее напряжение [V]   |  | 50 AC / 60 DC |
| Номинальный ток [A]      |  | 3             |
| Класс защиты             |  | III           |

### Условия эксплуатации

|                                                   |  |                                |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Температура окружающей среды [°C]                 |  | -25...80, cULus: макс. 50 °C   |
| Температура окружающей среды во время работы [°C] |  | 5...80, cULus: макс. 50 °C     |
| Степень защиты                                    |  | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |

### Механические данные

|                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                            |  | прямой / угловой                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал                              |  | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM                                                                                                                                                                                                                                           |
| Материал накидной гайки               |  | нерж. сталь V4A (1.4404)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] |  | Штекер с кабелем: 0,3...0,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пригодность для кабельной цепи        |  | <p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля<br/>максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением</p> <p>Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup></p> <p>Циклы изгиба: &gt; 1 Mio.</p> <p>Деформация кручения: ± 180 °/m</p> |
| Вес [kg]                              |  | 0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### электрическое подключение

|                             |  |                                                                                             |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое подсоединение |  | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,3 m;<br>4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm |
| Цвет кожуха                 |  | оранжевый                                                                                   |



Назначение жил кабеля при подключении



## EVT184

VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS

Технология соединения



### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1