


EVT323

VDOAF040VAS02,5E03STGH030VAS

Технология соединения



Характеристики

Джамперный кабель
M12 штекер / Гнездо с кабелем M8
без силикона
позолоченные контакты
Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	50 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]	3
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...80, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,108

электрическое подключение



Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2,5 m; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

EVT323

VDOAF040VAS02,5E03STGH030VAS

Технология соединения



Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVT323 — 13.06.2012