


EVW060

ADOAH043SCS0002T04

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем
для датчиков с
Разъём M12
без силикона
без галогена
позолоченные контакты
Для применения в сварочном оборудовании

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Номинальный ток [A]	4; cULus: 3 A
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	корпус: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 2 миллионов Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,091

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	1 x желтый; 1 x белый
Рабочий режим LED	зелёный

электрическое подключение



EVW060

ADOAH043SCS0002T04

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному
облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным
брызгам



Цвет кожуха

серый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BK чёрный
- BN коричневый
- BU синий
- WH белый



Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1