


EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики

Адаптерный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

Для подключения световых завес безопасности / многолучевых барьеров безопасности с OSSD для приёмника

Сконфигурирован для автоматической работы

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		36 DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)
Класс защиты		II

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K
----------------	------------------------

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	TPU оранжевый; PA (полиамид)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,6...1,5
Вес [kg]	0,05



электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 м; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
WH	белый
YE	желтый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---