

IM513A

IMC4030-CPKG/US/3D/3G

Индуктивные датчики

Поправочные коэффициенты	углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) пригл. 0,7 / Ms (латунь) пригл. 0,4 / Al (алюминий) пригл. 0,3 / Cu около 0,2	
Гистерезис [% от Sr]	1...20	
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10	

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60	
Степень защиты	IP 65 / IP 67	

Испытания / одобрения

Маркировка прибора	Ⓔ II 3D Ex tc IIC T95°C Dc X Ⓔ II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2	2008-08
MTTF [лет]	1260	

Механические данные


Тип монтажа	незаподлицо	
Материал	PC; PA (полиамид); TPE	
Вес [kg]	0,17	

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый	
--------------------------------	--------	--

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания. 5 положений чувствительной поверхности на выбор	
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Упаковочная величина [штука]	1	
------------------------------	---	--