



## IX5002

IX-3080-DPKG/1LED

Датчики клапанов

Мишень	Цилиндрическая шайба - Ø 24 mm ±0,05 mm - мин. высота 10 mm - плоская поверхность - нерж. сталь согласно DIN17440, материал 316S12
--------	--

### Время реакции

готовность к работе после подключения питания [s]	2
---	---

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85, плотная прокладка кабеля
Степень защиты	IP 65 / IP 67

### Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	10 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV подключение клещами
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	3 V
MTTF [лет]	359	

### Механические данные

Материал	PA (полиамид); TPE; PP (полипропилен); LCP
Вес [kg]	0,184

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	зелёный
--------------------------------	---------


### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	--

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
BN коричневый  
BU синий



### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---