

1: Крышка

Made in Germany



Характеристики

- Однолучевой световой барьер
- Прямоугольный корпус, пластмасса
- Клеммы
- Излучатель
- Расстояние срабатывания 25m

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
Мощность [VA]	< 3,5
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	нет

Выходы

Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	25
-----------------------------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	393

Механические данные

Материал	PPO (модифиц.)
Материал линз	PMMA
Вес [kg]	0,294

Дисплеи / Элементы управления

OA0126

OAS-000A


Фотоэлектрические датчики

Рабочий режим LED зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы до 1,5 mm²; диаметр кабеля 4,5...10 mm, Кабельный ввод M16 x 1,5

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) Угловой кронштейн; отвертка

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1