

1: кнопка без функции

Made in Germany



**Характеристики**

Одноручевоу световоу барьер	
Прямоугольный корпус, пластмасса	
Электрический разъем	
Фронтальная оптика	
Излучатель	
Расстояние срабатывания 10m	

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 19
Тип света	красный свет 660 nm
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Защита от перегрузок по току	да
------------------------------	----

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [m]	10
Диаметр светового пятна [mm]	1000 ( при максимальном диапазоне )

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 67

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	1773

**Механические данные**

Материал	корпус: ABS; крепеж: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз	стекло

**OJ5108**

OJS-00KG/FO/AS

**Фотоэлектрические датчики**

Вес	[kg]	0,04
-----	------	------


**Дисплеи / Элементы управления**

Рабочий режим	LED	зелёный
---------------	-----	---------

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M8
-----------------------------	-----------

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	Основной крепеж; E20964; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M3 x 16; 2 пружинные шайбы; 2 гайки
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**Примечания**

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
------------	----------------------------------------------------

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---