


OR0008

ORS-V/10m

Фотоэлектрические датчики

Снят с производства, замена: OR0003

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Прямоугольный корпус, пластмасса

Кабель

Излучатель

Расстояние срабатывания 2m

Электронные данные

Электрическое исполнение подключение к усилителям OV5012 или OV0010

Тип света Инфракрасный свет 950 nm

Защита от переполюсовки нет

Выходы

Защита от короткого замыкания нет

Защита от перегрузок по току нет

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m] 2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -20...80

Степень защиты IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость EN 60947-5-2

MTTF [лет] 57078

Механические данные

Материал PPO (модифиц.)

Вес [kg] 0,129

Электрическое подключение

Электрическое подсоединение экранированный кабель / 10 m; 1 x 0,14 mm²


Назначение жил кабеля при подключении

OR0008

ORS-V/10m

Фотоэлектрические датчики

Цвета жил
RD красный
screen Экран



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

Угловой кронштейн; E20212

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OR0008 — 09.05.2012

Снят с производства, замена: OR0003

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!