



RV6147

RV-5000-I24/L6

Энкодеры

Вес	[kg]	0,59
-----	------	------

Условия эксплуатации

Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	max. 98
--	-----	---------

Температура окружающей среды	[°C]	-40...100, -40 °C для надёжной прокладки кабеля
------------------------------	------	---

Степень защиты		IP 64; IP 67 (корпус); IP 64 (вал)
----------------	--	------------------------------------

Испытания / одобрения

MTTF	[лет]	190
------	-------	-----

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 6 m; радиальный, может быть использован как аксиальный
-----------------------------	--	--

Макс. длина проводки	[m]	300
----------------------	-----	-----

Назначение жил кабеля при подключении

коричневый:	A
зелёный:	A (inv.)
серый:	B
розовый:	B (inv.)
красный:	0-индекс
чёрный:	0-индекс (inv.)
синий:	L+ (датчик)
белый:	0V (датчик)
коричневый/зелёный:	L+ (Up)
белый/зелёный:	0V (Un)
фиолетовый:	ошибка (inv.)
Экран:	кожух

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — RV6147 — 01.09.2010

более недоступно - архивная позиция