



TS9256

TS-015KIKD06...../US

Датчики температуры



Made in Germany

Характеристики		
Датчик температуры для подключения к системе оценки		
Ø 6 mm		
Кабель с разъёмом		
Монтажная длина EL: 50 mm		
Подключение к вторичному преобразователю TP / TR		
Диапазон контроля: -50...250 °C / -58...482 °F		
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A		
Область применения		
Применение	Жидкие или газообразные среды	
Миним.глубина установки [mm]	15	
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю	TP / TR	
Класс защиты	III	
Диапазон измерения / настройки		
Диапазон контроля	-50...250 °C	-58...482 °F
Точность/ погрешность		
Точность	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции		
Динамика реакции T05 / T09 [s]	11 / 37 *)	
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)	
Диаметр зонда [mm]	6	
Длина щупа L [mm]	50	
Монтажная длина EL [mm]	50	
Материал	нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31); PFA/PTFE	
Вес [kg]	0,028	
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение	Кабель PTFE / 0,15 m; с разъёмом M12	
Назначение жил кабеля при подключении		
 		

TS9256

TS-015KIKD06...../US

Датчики температуры

Примечания

Примечания

*) по DIN EN 60751

Значения точности относятся к проточной воде.

Диапазон измерений макс.: 280 °C / 536 °F (10000 h / стационарно)

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — TS9256 — 17.03.2014