

Basic Tie кабельные стяжки

Серия Basic в ассортименте кабельных стяжек



Стойкий к УФ-лучам



Без галогенов

Преимущества

Высокая стойкость к щелочам, маслам, жирам, производным на основе масел, ароматическим растворителям
Стойкость к УФ-лучам (исполнение в черном цвете)

Области применения

Универсальная кабельная стяжка для различных применений

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Материал:

Полиамид 6.6

Без галогенов

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C Температура установки: от -10 до +60 °C

Basic Tie кабельные стяжки

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Basic Tie кабельные стяжки**

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Tensile strength in N
Натуральный					
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	да	98 x 2,5	1 - 21	80
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	да	160 x 2,6	1 - 40	80
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	да	200 x 2,6	2 - 51	80
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	да	140 x 3,5	2,5 - 32	180
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	да	200 x 3,5	3 - 50	180
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	да	290 x 3,5	3 - 79	180
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	да	370 x 3,5	2 - 103	180
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	да	160 x 4,5	2,5 - 38	220
61831011	Basic Tie 200x4.8 NAT	да	200 x 4,8	3 - 50	220
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	да	290 x 4,5	3,5 - 78	220
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	да	360 x 4,5	3,5 - 100	220
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	да	240 x 7,8	3,5 - 63	540
61831021	Basic Tie 300x7.8 NAT	да	300 x 7,8	4 - 80	540
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	да	365 x 7,5	8 - 100	540
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	да	450 x 7,5	35 - 130	540
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	да	540 x 7,5	35 - 158	540
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	да	750 x 7,5	35 - 220	540
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	да	780 x 9	34 - 233	700
Черный (стойкий к УФ-излучению)					
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	да	98 x 2,5	1 - 21	80
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	да	160 x 2,6	1 - 40	80
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	да	200 x 2,6	2 - 51	80
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	да	140 x 3,5	2,5 - 32	180
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	да	200 x 3,5	3 - 50	180
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	да	290 x 3,5	3 - 79	180
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	да	370 x 3,5	2 - 103	180
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	да	160 x 4,5	2,5 - 38	220
61831051	Basic Tie 200x4.8 BK	да	200 x 4,8	3 - 50	220
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	да	290 x 4,5	3,5 - 78	220
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	да	360 x 4,5	3,5 - 100	220
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	да	240 x 7,8	3,5 - 63	540
61831061	Basic Tie 300x7.8 BK	да	300 x 7,8	4 - 80	540
61831062	Basic Tie 365x7,5 BK	да	365 x 7,5	8 - 100	540
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	да	450 x 7,5	35 - 130	540

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Basic Tie кабельные стяжки

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Tensile strength in N
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	да	540 x 7,5	35 - 158	540
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	да	750 x 7,5	35 - 220	540
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	да	780 x 9	34 - 233	700

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16