

ЕКК простые зажимы

Одинарный хомут ЕКК для крепления кабелей и жил



Преимущества

Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
Большой диапазон крепления

Области применения

Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5
Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
Только для вертикального монтажа

Комплектация

Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Температурный диапазон:

при высоких нагрузках: +65 °C

при незначительных нагрузках: +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ЕКК простые зажимы

| Артикул | Обозначение | Для кабелей Ø, мм | Длина x ширина x высота, мм | Вес кг/штук |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Простые зажимы | | | | |
| 52026000 | ЕКК 18 | 15 - 18 | 125 x 45 x 120 | 1,4 |
| 52026011 | ЕКК 26 | 19 - 26 | 125 x 45 x 120 | 1,4 |

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16