

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Штекер RJ45, IP68

Устанавливаемый в полевых условиях промышленный цилиндрический соединитель Ethernet IP68, с цветовой маркировкой по T568B, для скорости передачи данных 10 Гбит/с

Информация

CAT.6A, классифицирован до 10 Гбит/сек

Монтаж, не требующий применения инструментов



Характеристики

Корпус: никелированная латунь

Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet

Для 7-ми проводочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроводочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1

Благодаря многоступенчатому креплению кабеля возможно подсоединять кабели с наружным диаметром от 5,0 до 9,0 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

Штекер Industrial Ethernet для конфекционирования на местах, RJ45 по IEC 60603-7-51

Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062

Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Класс защиты:

IP 68

Температура окружающей среды (рабочая):

от -40°C до +85°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68**

Артикул	Обозначение
Цилиндрический электрический соединитель, включая штекер RJ45	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Пылезащитная крышка для штекера RJ45	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Цилиндрический корпус, включающий модуль RJ45, разводка контактов по T568A	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Пылезащитная крышка для модуля RJ45	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Последнее обновление (24.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16