

## EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A

Устанавливаемый на месте эксплуатации промышленный соединитель Ethernet RJ45, прямой, IP20 пригоден для передачи данных 10 Гбит/с, согласно TIA568 с металлическим корпусом, для промышленных сред

### Информация

CAT.6A, классифицирован до 10 Гбит/сек

Монтаж, не требующий применения инструментов



ЭМС



Время на монтаж



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Характеристики

Штекер Industrial Ethernet для конфекционирования на местах, RJ45 по IEC 60603-7-51

Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet

Корпус: цинковое литье, серый цвет

Благодаря многоступенчатому креплению кабеля возможно подсоединять кабели с наружным диаметром от 5,0 до 9,0 мм

Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1

Подходит для применения в промышленной среде

Поставляется с цветной кодировкой T568A или T568B для 4- или 8-жильных кабелей

Последнее обновление (17.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Штекер Industrial Ethernet для конфекционирования на местах, RJ45 по IEC 60603-7-51  
Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001121 ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
Класс защиты:	IP 20
Температура окружающей среды (рабочая):	от -40°С до +85°С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

10 шт. в одном блистере

\* Для 19-жильных кабелей требуется разрешение компании U.I. Lapp GmbH

Допущенные кабели: 2170289 и 2170489 ETHERLINE®, кат. 5e FD; CE217489 ETHERLINE® кат. 5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® кат. 6 FD

**EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A**

Артикул	Обозначение	Мин. наружный диаметр, мм	Макс. наружный диаметр, мм	Мин. диаметр жилы, мм	Core diameter in mm	AWG одножильный	AWG 7-жильный	AWG 19-жильный
RJ45 штекер, разводка контактов по T568A								
21700600	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC	5	9	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
RJ45 штекер в соотв. с T568A, специально для 19-жильных кабелей								
21700615	EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC	5	9	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*
RJ45 штекер, разводка контактов по T568B								
21700601	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC	5	9	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
RJ45 штекер в соотв. с T568B, специально для 19-жильных кабелей								
21700616	EPIC DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC	5	9	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*

Последнее обновление (17.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16