

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUS штекерные соединители цельнометаллические, M12 соединение/пружинное соединение

Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины PROFIBUS DP, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой M12

Информация

Для тяжёлых механических нагрузок

Надежная защита от электромагнитных помех



ЭМС



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Оптимальная электромагнитная совместимость

Прочный материал корпуса для суровых условий эксплуатации

Нет теряющихся частей

Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)

Замыкающий интегрированный резистор можно переключать

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Характеристики

Расширенный температурный диапазон
Высокая механическая стойкость
Минимальное затухание при передаче
Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия

IEC 61158, IEC 61784

Конструкция

Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
С дополнительным Sub-D портом для программирования/диагностики 'PG'(35° и 90° исполнение)
С ЭМС защитой соединения (PG порт)
M12 версия: 5-конт. штекер, M12 B-кодировка

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Размеры:	См. техпаспорт
Вид соединения:	M12 или проужинное соединение
Класс защиты:	IP 30
Выходное сопротивление:	150 Ω
Интерфейсы:	Гнездо Sub-D, 9-конт. зажим для однопроволочной жилы / M12, кодировка B 0,08 - 0,5 mm ² (AWG28 - AWG14) Диаметр кабеля: 8 - 9 мм
Допустимые условия окружающей среды:	Рабочая температура: -20°C to +70°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® DATA PB Sub-D PRO**

Артикул	Обозначение	Вид соединения	PG-интерфейс
21700563	ED-PB-AX-M12-PRO	Для обжимного инструмента	нет
21700561	ED-PB-35-PG-M12-PRO	Для обжимного инструмента	да
21700562	ED-PB-90-PG-M12-PRO	Для обжимного инструмента	да
180° (AX) кабельный выход			
21700566	ED-PB-AX-M12-PRO	Пружина внутри	нет
35° кабельный выход			
21700564	ED-PB-35-PG-ST-PRO	Пружина внутри	да
90° кабельный выход			
21700565	ED-PB-90-PG-ST-PRO	Пружина внутри	да

Последнее обновление (13.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16