

## EPIC® DATA PN AX RJ45

Промышленный штекер Ethernet RJ45 для монтажа на объекте, IP 20  
подходит для 100 Мбит, программа управления жилами с цветовым кодированием PROFINET  
корпус из металла

### Информация

Для PROFINET применений

Монтаж, не требующий применения инструментов



ЭМС



Время на монтаж



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

## EPIC® DATA PN AX RJ45

### Характеристики

Для PROFINET применений

Корпус: цинковое литье, серый цвет

Подходит для применения в промышленной среде

Благодаря многоступенчатому креплению кабеля возможно подсоединять кабели с наружным диаметром от 5,0 до 9,0 мм

Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1

Цветовая кодировка в соотв. с PROFINET

для применений Cat.5

для 4-жильных кабелей

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Штекер Industrial Ethernet для конфекционирования на местах, RJ45 по IEC 60603-7-51

Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель

Класс защиты:

IP 20

Температура окружающей среды (рабочая):

от -40°C до +85°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

10 шт. в одном блистере

\* Для 19-жильных кабелей требуется разрешение компании U.I. Lapp GmbH

Допущенный кабель: 2170888 ETHERLINE® TORSION, кат. 5

**EPIC® DATA PN AX RJ45**

| Артикул  | Обозначение         | Мин. наружный диаметр, мм | Макс. наружный диаметр, мм | Мин. диаметр жилы, мм | Core diameter in mm | AWG одножильный | AWG 7-жильный | AWG 19-жильный |
|----------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 21700605 | ED-IE-AX-5-PN-20-FC | 5                         | 9                          | 1                     | 1,6                 | 24 - 22         | 27 - 22       | 22*            |

Последнее обновление (23.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16