

EPIC® H-A 3 AG

Инновационные корпуса из металла и полимеров

The compact plastic or metal housing for rectangular connectors is ideal for use in restricted spaces.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпуса накладные

1 скоба

Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 3 AG

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Корпус: термопласт, серый или черный

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 AG

Артикул	Обозначение	Цвет	Материал
H-A корпус: корпус накладной (прямой ввод кабеля)			
10422500	H-A 3 Mag	серый	Литьё из цинкового сплава
10422200	H-A 3 Ag	чёрный	Термопласт
10422000	H-A 3 Ag	серый	Термопласт

Последнее обновление (08.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

