

EPIC® H-A 3 AGSV с открытым дном

Инновационные корпуса из металла и полимеров

The robust housing with an open bottom and 2 cable entries can be used in control systems or other applications in restricted spaces.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов
Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

EPIC® H-A 3 AGSV с открытым днищем

Характеристики

Корпус фиксированный
1 скоба
2 ввода для кабеля
Тип: с открытым днищем
Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Корпус: термопласт, серый или черный Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:В437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 AGSV с открытым днищем

Артикул	Обозначение	М	Материал	Цвет
H-A корпус: корпус фиксированный (с открытым днищем)				
19517200	H-A 3 MAgsv M20	20	Литьё из цинкового сплава	серый
19515200	H-A 3 Agsv M20	20	Термопласт	серый

Последнее обновление (11.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16