

EPIC® H-A 3

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²


The small, robust insert is suitable for power supply connectors and can be also used, for example, in machine or device manufacturing or in control systems.

Информация


Компактные силовые соединители для одно- или трехфазного тока легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
Для применения в железнодорожном транспорте



M



F



Место для монтажа



Время на монтаж



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Для применения в железнодорожном транспорте

- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.

Простой монтаж благодаря винтовому соединению

Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

EPIC® H-A 3

Области применения

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Машино- и станкостроение
Техника управления
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 23 А UL: 10 А CSA: 10 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	3 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ² (2,5 мм ² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)
Длина удаленной изоляции (мм):	6
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов
H-A 3 винтовое соединение			
10420000	H-A 3 SS	Штыревой контакт	1-3
10421000	H-A 3 BS	Гнездо	1-3

Последнее обновление (05.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

