

EPIC® H-A 4

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²

The robust insert has a screw connection that is easy to operate and can be used, for example, in control systems.

Информация

Изоляторы для трехфазного тока с нейтральным проводником легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
Для применения в железнодорожном транспорте



Место для монтажа



Время на монтаж



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Для применения в железнодорожном транспорте

- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.

Простое винтовое соединение

Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

EPIC® H-A 4

Области применения

Приборостроение

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Машино- и станкостроение

Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

Номинальное напряжение, В:

IEC: 400 В

UL: 600 В

CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 23 А

UL: 10 А

CSA: 10 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

1,5–4 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Длина удаленной изоляции (мм):

6

Количество разъединений:

100

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 4

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов
H-A 4 винтовое соединение			
10431000	H-A 4 SS	Штыревой контакт	1-4
10432000	H-A 4 BS	Гнездо	1-4

Последнее обновление (30.12.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

