

EPIC® H-B 24 TBFH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The universal metal housing with 2 double levers and a direct cable entry is able to withstand temperatures of approximately +125 degrees for a short period.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки
 Две двойные скобы для повышенной безопасности
 Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 24 TBFH

Характеристики

Корпус подвижный, высокий
2 поперечные скобы
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Материал: | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты: | IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C |

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 24 TBFH

| Артикул | Обозначение | М | PG | Промежуточный штуцер |
|--|-----------------|----|----|----------------------|
| H-B корпус: корпус подвижный (прямой ввод кабеля, поперечные скобы, высокий) | | | | |
| 70140400 | H-B 24 TBFH 21 | - | 21 | да |
| 70140600 | H-B 24 TBFH 29 | - | 29 | да |
| 79140400 | H-B 24 TBFH M25 | 25 | - | - |
| 79140600 | H-B 24 TBFH M32 | 32 | - | - |

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16