

## **EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом**

Изоляторы для легкой сборки

The multi-functional insert with crimp termination is suitable for rectangular connectors in various applications, for example in the plastics industry.

#### Информация

Для подключения провода до 4 мм<sup>2</sup>

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой











Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

#### Области применения

Машиностроение

. Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий



## **EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом**

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для

промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial

connectors

Hоминальное напряжение, B: IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение: 6 кВ

Номинальный ток, А:

UL: 16 A CSA: 16 A

Степень загрязнения: 3

Переходное сопротивление: < 2 мОм

Контакты: Медный сплав, посеребрённые/позолоченные

Количество контактов: 16 + РЕ

Допустимые сечения жил кабеля: Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм<sup>2</sup>

Количество разъединений: 100

Сертификаты соответствия: Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон: от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

#### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



# **EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов
10185200	EPIC® H-BE 16 BCM 17-32	Гнездо	17–32