

## EPIC® H-BE 32 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки

The connector insert ensures the simple release and insertion of conductors by pressing the orange button. It can be used, for example, in the plastics industry.

### Информация

Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изоляторы для универсального применения



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Время на монтаж



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



## EPIC® H-BE 32 Соединение самозажимом

### Преимущества

Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов  
Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета  
Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения  
Для применения в железнодорожном транспорте  
- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4  
Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

### Области применения

Машиностроение  
Переработка пластмасс  
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	32 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	10
Материал:	РА, полиамид
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-VE 32 Соединение самозажимом**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов
H-VE 32 с самозажимом				
44423208	EPIC® H-VE 16 SP 17-32	Штыревой контакт	да	17-32
44423209	EPIC® H-VE 16 VP 17-32	Гнездо	да	17-32

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-BE 32 Соединение самозажимом

