

EPIC® H-BE 48 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки

The standard insert with screw termination, crimp termination, spring-type terminal or push-in terminal is suitable, for example, in mechanical engineering.

Информация

Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изоляторы для универсального применения



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Время на монтаж



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



EPIC® H-BE 48 Соединение самозажимом

Преимущества

Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
Для применения в железнодорожном транспорте
- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Области применения

Машиностроение
Переработка пластмасс
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	48 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	10
Материал:	РА, полиамид
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-VE 48 Соединение самозажимом

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов
H-VE 48 с самозажимом				
44423210	EPIC® H-VE 24 SP 25-48	Штыревой контакт	да	25-48
44423211	EPIC® H-VE 24 VP 25-48	Гнездо	да	25-48

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Соединение самозажимом

