

EPIC® H-BVE 3

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

The multi-pole insert has delayed switching contacts, which interrupt the power supply of the respective connection before the working contacts are disconnected.

Информация

Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами

Возможно отключение под нагрузкой



Расширенный температурный диапазон



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания до разъединения рабочих контактов

Области применения

Производство промышленного оборудования

Машиностроение

EPIC® H-BVE 3

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 630 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 А UL: 16 А CSA: 16 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	3 + 2 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:В437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BVE 3

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов
H-BVE 3 винтовое соединение				
10210010	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт	да	3 + 2
10211010	H-BVE 3 BS	Гнездо	да	3 + 2
10210110	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт	-	3 + 2
10211110	H-BVE 3 BS	Гнездо	-	3 + 2

Последнее обновление (17.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

