

EPIC® H-D 7 для точёных контактов


Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

The compact standard insert has machined contacts and is suitable, for example, for control systems and machine or device manufacturing.

Информация

Компактный силовой стандартный изолятор

Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом



Износостойкие



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками

Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Заземляющий контакт с винтовым зажимом

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

EPIC® H-D 7 для точёных контактов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 24 В ~/60 В -, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 А UL: 10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
Материал:	PBT, полиэстер
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-D 7 для точёных контактов

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов
11250500	H-D 7 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-7
11251500	H-D 7 ВСМ	Гнездо	Точёные	1-7

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16