

## **EPIC® H-D 7 соединение обжимом**

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов

The compact standard insert with space-saving crimped contact can be used in temperatures from -40 to  $\pm$ 100 degrees and up to  $\pm$ 125 degrees for a short period.

#### Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине Соединение обжимом Подходит для контактов на катушке





### Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками Заземляющий контакт с винтовым зажимом

### Области применения

Машино- и станкостроение Техника управления





## **EPIC® H-D 7 соединение обжимом**

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для

промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial

connectors

Номинальное напряжение, B: IEC: 24 В ~/60 В =, металлические корпуса; 250 В корпуса из

термопластов

UL: 250 B

Номинальное импульсное напряжение: 2,5 кВ

Номинальный ток, A: IEC: 10 A

UL: 10 A

Степень загрязнения:

 Воспламеняемость:
 UL94 V-0

 Переходное сопротивление:
 < 2 мОм</td>

Контакты: Медный сплав, посеребрённые/позолоченные

Количество контактов: 7 + РЕ

Допустимые сечения жил кабеля: Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм<sup>2</sup>

Материал: РВТ, полиэстер

Количество разъединений: 100

VDE-испытания: Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:В437 UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон: от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

#### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



# **EPIC® H-D 7 соединение обжимом**

Артикул	бозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов
11250000 H-D 7 SCG	30.6	Штыревой контакт	Штампованные	1-7
11251000 H-D 7 BCG	30.6	Гнездо	Штампованные	1-7