

## EPIC® H-EE 92

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

The connector insert for installation in rectangular connectors offers a broad range of applications, for example in investment construction.

### Информация

Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов



Расширенный температурный диапазон



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Изоляторы H-EE с точеными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве  
Для монтажа в корпусах серии H-B

### Области применения

Машиностроение  
Производство промышленного оборудования  
Приборостроение и аппаратостроение

## EPIC® H-EE 92

### Техническая информация

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Классификация ETIM 5:              | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6:              | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors                       |
| Номинальное напряжение, В:         | IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V   |
| Номинальное импульсное напряжение: | 6 кВ  |
| Номинальный ток, А:                | IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A  |
| Степень загрязнения:               | 3   |
| Переходное сопротивление:          | < 2 мОм   |
| Контакты:                          | Медный сплав, посеребрённые/позолоченные  |
| Количество контактов:              | 46 + PE   |
| Допустимые сечения жил кабеля:     | Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм <sup>2</sup>   |
| Количество разъединений:           | 100   |
| VDE-испытания:                     | UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770  |
| Температурный диапазон:            | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C  |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-EE 92**

| Артикул                    | Обозначение | Тип контакта     | Обозначение | Количество рабочих контактов |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|
| H-EE 92 соединение обжимом |             |                  |             |                              |
| 10186500                   | H-EE 46 SC  | Штыревой контакт | Точёные     | 47-92                        |
| 10187500                   | H-EE 46 BC  | Гнездо           | Точёные     | 47-92                        |

Последнее обновление (07.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16