

EPIC® H-Q 17

Вставки EPIC® H-Q 17 для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q



Преимущества

Подходит для использования пластиковых и металлических корпусов
Экономия пространства монтажа

Области применения

Для серводвигателей — приводная техника
Машиностроение
Производство промышленного оборудования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 250 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	макс. 10 А
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	17 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-Q 17

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов
H-Q 17 Соединение обжимом				
44420525	H-Q 17 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-17
44420524	H-Q 17 ВСМ	Гнездо	Точёные	1-17

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16