

EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Информация

Позолоченные контакты, 2 уровнях качества Могут использоваться в опрессовочной машине Двойной обжим: жила и изоляция





Техническая информация

Классификация ЕТІМ 6:

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных

электрических соединителей ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке

| Артикул | Обозначение | Тип контакта | Сечение жилы, мм ² | Поверхность | Длина удаленной изоляции (мм) | Примечание |
|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Контакты | · | • | • | • | | • |
| 44429011 | EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) | Штыревой контакт | 0,08 - 0,22 | Аи (0,8 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429007 | EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) | Гнездо | 0,08 - 0,22 | Аи (0,8 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429013 | EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) | Штыревой контакт | 0,08 - 0,22 | Аи (0,1 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429009 | EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) | Гнездо | 0,08 - 0,22 | Аи (0,1 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429012 | EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) | Штыревой контакт | 0,22 - 0,56 | Аи (0,8 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429008 | EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) | Гнездо | 0,22 - 0,56 | Аи (0,8 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429014 | EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) | Штыревой контакт | 0,22 - 0,56 | Аи (0,1 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |
| 44429010 | EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) | Гнездо | 0,22 - 0,56 | Аи (0,1 мкм) | 2,5 + 0,5 | 1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов |



EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке

