

## EPIC® MC 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

The machined contacts for conductor cross-section from 0.5 to 4 mm<sup>2</sup> are available as female and male pins.

### Информация

Посеребрённые и пассивированные контакты



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® MC 2,5 ТОЧЁНЫЕ КОНТАКТЫ**

Артикул	Обозначение	Описание	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Cross-section identification	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)
Контакты						
1121300С	МС 2,5 точёные	Штыревой контакт	0,5	-	Ag	7,8
1121800С	МС 2,5 точёные	Гнездо	0,5	-	Ag	7,8
1121310С	МС 2,5 точёные	Штыревой контакт	1	1	Ag	7,8
1121810С	МС 2,5 точёные	Гнездо	1	1	Ag	7,8
1121320С	МС 2,5 точёные	Штыревой контакт	1,5	2	Ag	7,8
1121820С	МС 2,5 точёные	Гнездо	1,5	2	Ag	7,8
1121330С	МС 2,5 точёные	Штыревой контакт	2,5	3	Ag	7,8
1121830С	МС 2,5 точёные	Гнездо	2,5	3	Ag	7,8
1121340С	МС 2,5 точёные	Штыревой контакт	4	-	Ag	7,8
1121840С	МС 2,5 точёные	Гнездо	4	-	Ag	7,8

Последнее обновление (06.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16