

EPIC® MC Модуль: Соax, 3 конт.

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

новое краткое описание из-за имеющегося перевода CZ для изделия (ид. номер) 811

Информация

Передача видеосигнала RGB в одном модуле



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Производство промышленного оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Техника управления

EPIC® MC Модуль: Соах, 3 конт.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	250 В
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2,7 мОм
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	3
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение пайкой: коаксиальный кабель
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC Модуль: Соах, 3 конт.

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Slots
Модуль: 3-конт. Соах				
10399200	MCS 3 Соах	Штыревой контакт	3	1
10399300	MCB 3 Соах	Гнездо	3	1

Последнее обновление (18.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16